

Verkavelingsvoorschriften (lot 7 t.e.m. 13)

Dossiernr.: GT-160530-62

Aantal kavels: 7

Gemeente : Bilzen 3° afdeling, Munsterbilzen, Sectie B, nrs. 120H7/deel

Aanvrager: Peter Gijzen, zaakvoerder Geotec studie bureau bvba, Riemsterweg 117, 3742 Bilzen

1. Algemene bepalingen

1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en materiaalkeuze een harmonisch geheel moeten vormen met de karakteristieke landschappelijke en ruimtelijke context.</p>	Ruimtelijke integratie en harmonie met omgeving.
<p>1.1.2. Om een zo groot mogelijke oppervlakte ruimtelijk te laten aansluiten bij de open ruimte of om ze vrij te houden voor efficiënt grondbeleid, moeten de diverse constructies zoveel mogelijk aan de straatzijde worden ingeplant. Hierdoor kan ook de eigen kavel maximaal benut worden als tuin.</p> <p>Binnen de bouwstrook streeft men naar een optimale benutting van de ruimte, waarbij een minimale oppervlakte wordt ingenomen voor de bebouwing en voor de verhardingen en waarbij uitgegaan wordt van bestaand reliëf, aanwezige plantengroei, oriëntatie, enz.</p>	Open ruimte vrijwaren, efficiënt ruimtegebruik.

1.2. ARCHITECTURALE UITGANGSPUNTEN

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>1.2.1. De architecturale uitwerking moet op een eigentijdse, kwaliteitsvolle manier de ruimtelijke integratie realiseren.</p> <p>Zo moeten inplanting, vormgeving, maatvoering, materiaalkeuze, enz. niet alleen bepaald worden rekening houdend met de eigen bouwkevel, maar moet er in de eerste plaats ook gezorgd worden voor een kwaliteitsvolle relatie met :</p> <ul style="list-style-type: none">- het openbaar domein door inplanting, buitenaanleg, enz.,- de omliggende kavels door het garanderen van normale lichtinval, bezonning, privacy, enz., (vooral dan wat betreft de inplanting van de tweede bouwlaag, het voorzien van terrassen op de verdieping, enz.);- de andere woningen van het bouwblok in geval van geschakelde bouwvormen.	<p>Kwaliteitsvolle architecturale uitwerking in relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none">- openbaar domein;- omliggende kavels.

<p>1.2.2. Alle constructies, zowel hoofd- als bijgebouwen, moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze binnen de eigen kavel onderling een samenhangend geheel vormen.</p> <p>Alle zichtbaar blijvende gevels, ook die op of tegen de perceelsgrenzen, moeten in dezelfde volwaardige gevelmaterialen afgewerkt worden als de overige gevels.</p>	<p>Materiaalgebruik : kwalitatieve materialen die zich inpassen in de omgeving en voor het bouwproject een samenhangend geheel vormen.</p>
<p>1.2.3. De vrijstaande bijgebouwen moeten complementair zijn aan de residentiële hoofdbestemming en er qua vorm en afwerking een architecturaal geheel mee te vormen. Ze bestaan maximaal uit één bouwlaag.</p>	<p>Bestemming bijgebouwen : complementair aan residentiële hoofdbestemming. Volume : 1 bouwlaag.</p>
<p>1.2.4. Kleinere constructies zoals een kippenhok, een hondenhok, een tuinhuisje enz. kunnen in andere materialen (vb. duurzaam hout) en andere vormen dan het hoofdgebouw toegestaan worden op voorwaarde dat ze steeds een duurzaam en afgewerkt geheel vormen.</p> <p>Deze constructies in de tuinstrook dienen zoveel mogelijk ondergebracht in één volume. Het terrein mag niet versnipperd worden door een groot aantal constructies die onderling geen enkele samenhang vertonen. In geval van meerdere constructies dienen deze een ruimtelijke en architecturale samenhang te vertonen.</p>	<p>Kleine bijgebouwtjes in andere materialen/vorm dan hoofdgebouw zijn mogelijk mits ze een verantwoord geheel vormen.</p> <p>Aantal constructies in de tuin tot een minimum beperken.</p>

1.3. BESTEMMING

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>1.3.1. De hoofdbestemming: grondgebonden eengezinswoningen. Indien de ruimtelijke context en de bouwkaavel het toelaten kan om sociale redenen een zogenaamde zorgwoning zoals omschreven in VCRO toegestaan worden. Dit moet dan ook ondubbelzinnig blijken uit de opbouw van de woning.</p>	<p>Hoofdbestemming:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondgebonden eengezinswoningen - zorgwoningen.
<p>1.3.2. De nevenbestemmingen, zoals vrije beroepen en diensten, zijn toegestaan voor zover ze deel uitmaken van de normale uitrusting van de woonomgeving en voor zover ze geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit. De nebenbestemming mag het uitgangspunt van de grondgebonden woningen niet in het gedrang brengen.</p>	<p>Nevenbestemmingen mogen geen hinder vormen voor de woonkwaliteit of voor grondgebondenheid van de woning. Horeca worden niet toegestaan.</p>

<p>1.3.3. Voortuinen: Voortuinstroken dienen de overgang van het publieke naar private gedeelte te vormen. Ze moeten door hun kwalitatieve inrichting een bijdrage leveren aan de belevingswaarde van het openbaar domein.</p> <p>Wanneer nevenbestemmingen mogelijk zijn, zal een zone voor parkeerplaatsen aangegeven worden.</p>	<p>Voortuinstrook: kwalitatieve overgangszone, eventuele parkingzones</p>
--	---

1.4. INPLANTING

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>1.4.1. Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet tevens gestreefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het eigen perceel.</p>	<p>Bij de inplanting dient rekening gehouden met de bestaande ruimtelijke kwaliteiten op meso- en microniveau.</p>
<p>1.4.2. Binnen de voorziene voor- en zijtuinstroken kunnen geen constructies aanvaard worden.</p>	<p>Bouwen in voor- en zijtuinstrook is niet toegelaten.</p>

1.5. TERREINAANLEG

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>1.5.1. De bestaande hoogstammige bomen en houtwallen moeten worden bewaard. Bij bebouwing en terreininrichting moeten deze elementen dan ook maximaal geïntegreerd worden. Al deze groenelementen moeten gesitueerd worden op het inplantingsplan en bij eventuele kapping <u>uitdrukkelijk en afzonderlijk</u> worden opgegeven bij de bouwaanvraag.</p>	<p>Behoud van bestaand groen. Op bouwaanvraagplan dienen groenelementen die gekapt en aangeplant worden, aangegeven.</p>
<p>1.5.2. Afsluitingen moeten in principe worden uitgevoerd met streekeigen groenaanplantingen (hagen, draad met klimop en dergelijke). Bij specifieke ruimtelijke situaties of omwille van de verkeersveiligheid kunnen steeds beperkingen in hoogte worden opgelegd.</p>	<p>Afsluitingen verplicht uit te voeren in streekeigen groen.</p>
<p>1.5.3. Bij de inplanting van de gebouwen en bij de tuinaanleg moet het bestaande reliëf maximaal gerespecteerd worden. Eventuele reliëfwijzigingen kunnen toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.</p>	<p>Maximaal behoud bestaande reliëf.</p>
<p>1.5.4. Inritten voor garages of parkeerterreinen moeten tot een minimum beperkt worden, zowel in de lengte (door de inplanting van de garages zover</p>	<p>Inritten dienen beperkt tot een minimum en worden uitgevoerd zoals weergegeven op het verkavelingsplan.</p>

<p>mogelijk vooraan op het terrein), als in de breedte (zeker ter hoogte van de aansluiting op het openbaar domein, waar een breedte van maximaal 3 meter toelaatbaar is).</p> <p>De inritten dienen beperkt in oppervlakte ten voordele van een maximum groenaanleg en met het oog op een minimale waterafvoer naar de riolering.</p> <p>Ondergrondse garages en inritten naar ruimtes onder het maaiveld zijn slechts toegestaan als ze vanuit de omgeving en vanuit het bestaand reliëf te verantwoorden zijn.</p> <p>Uitgangspunt is steeds dat er een minimum aan grondverzet moet zijn.</p>	
<p>1.5.5. Verhardingen voor tuinpaden, terrassen, toegangspaden, ... dienen beperkt in oppervlakte ten voordele van een maximum groenaanleg en met het oog op een minimale waterafvoer naar de riolering.</p> <p>De verharde oppervlakken worden zo beperkt mogelijk gehouden en zo optimaal mogelijk voorzien van waterdoorlatend materiaal zoals verhard gras, geperforeerde tegels, tegels die op minstens 15mm van elkaar geplaatst worden, ...</p>	<p>Verhardingen dienen beperkt tot een minimum en worden zoveel mogelijk voorzien in waterdoorlatende materialen (kiezelverhardingen allerhande, poreuze beton(klinkers), pluviklinkers met verbrede voegen en drainageopeningen, verhardingsmaterialen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze waterdoorlatend zijn).</p>

2. Bijzondere bepalingen

2.1. HOOFDGEBOUWEN

2.1.1. Bestemming hoofdgebouw

Toelichting	Bindend gedeelte
2.1.1.A. Hoofdbestemming hoofdgebouw Er zijn voldoende voorzieningen (kernondersteunend) in de onmiddellijke omgeving: - verkeersgenererende activiteiten zijn ongewenst	Enkel grondgebonden ééngesinswoningen in halfopen bouwvorm, woningopsplitsing is niet toegestaan.
Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning.	Meergeneratiewoning is toegelaten.
Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.	Zorgwonen is mogelijk volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
2.1.1.B. Nevenbestemming hoofdgebouwen Er zijn voldoende voorzieningen (kernondersteunend) in de onmiddellijke omgeving: -verkeersgenererende activiteiten zijn ongewenst	Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals vrije beroepen en diensten, zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is : 1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 2° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een maximale vloeroppervlakte van 30 % van het gelijkvloers.

2.1.2. Verschijningsvorm hoofdgebouwen

Toelichting	Bindend gedeelte
2.1.2.A. Typologie/bouwvorm Lot 7 t.e.m. 12: Eén zijgevel van het bouwvolume is een volledig gesloten gevel. Lot 13: Alle gevels van het bouwvolume zijn vrij. Bouwverbod in voortuin- en zijtuinstrook.	Lot 7 t.e.m. 12: Halfopen bebouwingen met verplichte bouwvrije zijtuinstroken. Lot 13: Open bebouwingen met verplichte bouwvrije zijtuinstroken.

2.1.2.B. Inplanting

Het vastleggen van de inplanting van de bouwvolumes bepaalt een bewust gevormde ritmiek binnen het straatbeeld en meer specifiek binnen de verkaveling. De inplanting houdt tevens rekening met de reeds aanwezige bebouwing

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor zone voor hoofdgebouw zoals aangegeven op het verkavelingsplan.

De vrijstaande gevels :

- minimaal 3 m van de zijdelingse perceelgrens;
- zoals aangegeven op het verkavelingsplan.

2.1.2.C. Afmetingen

De bouwdiepte werd bepaald ifv het verzekeren van voldoende achtertuin. Er ontstaat nog een achtertuindiepte die voldoende groot is.

De bouwdiepte is ook gerelateerd aan de bouwdiepte van de bestaande bebouwing in de straat waardoor privacy en ruimtelijke inpassing in de directe omgeving wordt versterkt.

De bouwhoogte werd bepaald in aansluiting op de bestaande bebouwing.

Bouwdiepte:

Lot 7 t.e.m. 12:

- op het gelijkvloers maximaal 14 m;
- op de verdieping maximaal 11 m; de meerdiepte op het gelijkvloers wordt voorzien onder plat dak;

-

Lot 13:

- op het gelijkvloers maximaal 15 m;
- op de verdieping maximaal 12 m; de meerdiepte op het gelijkvloers wordt voorzien onder plat dak;

Bouwhoogte:

Lot 7 t.e.m. 12:

- maximale kroonlijsthoogte: 6,00 m t.o.v. het vloerpeil van het gelijkvloers;

Lot 13:

- maximale kroonlijsthoogte bij hellend dak : 6,00 m t.o.v. het vloerpeil van het gelijkvloers;
- maximale dakrandhoogte bij plat dak: 6,50 m t.o.v. het vloerpeil van het gelijkvloers.

Vloerpeil gelijkvloers :

- tussen 0,25 m en 0,50 m boven de as van de voorliggende weg.

Dakvorm:

Lot 7 t.e.m. 12: hellend dak, maximale dakhelling 40° uitgevoerd als zadeldak;

Lot 13: hellend of plat dak:

- hellend dak, maximale dakhelling 40° uitgevoerd als zadeldak;
- plat dak.

Dakvorm, kroonlijsthoogte en dakhelling van twee halfopen woningen dienen aan te sluiten op elkaar. De aanpalende eigenaar dient akkoord te zijn de dakvorm, kroonlijsthoogte en dakhelling te volgen en dit akkoord dient toegevoegd aan de bouwaanvraag. Indien de aanpalende eigenaar niet akkoord is, dient de kroonlijsthoogte 6,00 m te zijn t.o.v. het peil gelijkvloers, de dakhelling 40° en de nok 4,62 m.

<p>2.1.2.D. Materialen</p> <p>Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur evenals de integratie in de omgeving de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Alle gevels moeten in dezelfde volwaardige gevelmaterialen afgewerkt worden.</p> <p>Zonnepanelen zijn toegelaten bij het wettelijk kader.</p>	<p>Gevelmaterialen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overwegend baksteen en/of andere duurzame materialen. <p>Dakmaterialen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrij te kiezen, zolang het om duurzame materialen gaat. <p>Bij geschakelde bebouwing dienen de materialen (gevel en dak) een harmonisch en samenhangend geheel te vormen, passend in de ruimtelijke context.</p>
--	--

2.2. ZONE VOOR UITBREIDING

2.2.1. Bestemming uitbreiding

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>Complementair aan de hoofdbestemming waarbij uitbreiding van woonfuncties op het gelijkvloers wordt voorzien.</p>	<p>Zone voor uitbreiding is toegestaan als uitbreiding van de woonfunctie op het gelijkvloers.</p>

2.2.2. Verschijningsvorm uitbreiding

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>2.2.2.A. Inplanting</p> <p>De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van maximale privacy naar de belendende bouwpercelen.</p>	<p>Binnen het grafisch aangegeven bouwkader 'zone voor uitbreiding', zoals aangegeven op het verkavelingsplan.</p> <p>De vrijstaande gevels :</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimaal 3 m van de zijdelingse perceelgrens; - zoals aangegeven op het verkavelingsplan.
<p>2.2.2.B. Typologie/bouwvolume</p> <p>De uitbreiding dient aan te sluiten op het hoofdgebouw om er, qua vorm en afwerking, een architecturaal geheel mee te vormen. Het volume bestaat uit maximaal één bouwlaag.</p>	<p>Bouwhoogte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beperkt tot 1 bouwlaag; - maximale kroonlijsthoogte bedraagt 3,50 meter t.o.v. het vloerpeil gelijkvloers. <p>Dakvorm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plat dak. <p>Er moet steeds op worden toegezien dat de geschakelde uitbreidingen qua kroonlijsthoogte en daken op elkaar aansluiten.</p>

<p>2.2.2.C. Materialen</p> <p>De uitbreiding dient in harmonie te zijn met het hoofdgebouw.</p>	<p>Gevelmaterialen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overwegend baksteen en/of andere duurzame materialen; - materiaalkeuze dient te worden afgestemd op het hoofdgebouw. <p>Dakmaterialen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrij te kiezen, zolang het om duurzame materialen gaat. <p>Bij geschakelde bebouwing dienen de materialen (gevel en dak) een harmonisch en samenhangend geheel te vormen, passend in de ruimtelijke context.</p>
--	--

2.3. BIJGEBOUWEN

2.3.1. Bestemming bijgebouw

Toelichting	Bindend gedeelte
Afhankelijk van de kavelgrootte.	Vrijstaande bijgebouwen toegestaan
Dierenhokken i.f.v. kavelgrootte en omgeving. Dierenhokken voor weidedieren dienen te voldoen aan de omzendbrief RO/2002/01 (stallingen voor weidedieren geen betrekking hebbend op effectieve beroepslandbouw)	<p>Vrijstaande bijgebouwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enkel bergplaatsen, tuinhuis, dierenhokken, poolhouse, garages, carport, tuinserre, ... - woonfunctie of nevenbestemming zijn niet toegestaan in de vrijstaande bijgebouwen.

2.3.2. Verschijningsvorm bijgebouwen

Toelichting	Bindend gedeelte
<p>2.3.2.A. Inplanting</p> <p>Vrijstaande bijgebouwen worden achter het hoofdvolume ingeplant.</p>	<p>Vrijstaande bijgebouwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 m van de perceelsgrenzen - Minder dan 1 m van de perceelsgrens of tegen de perceelgrens mits een schriftelijk akkoord van de aangrenzende eigenaar(s)

<p>2.3.2.B. Typologie/bouwwolume</p> <p>De bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw, zodat de hogere hoofdgebouwen beeldbepalend zijn voor de verkaveling.</p>	<p>Bouwhoogte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beperkt tot 1 bouwlaag - totale bouwhoogte maximaal 3,50 m <p>Dakvorm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrij te kiezen. <p>Het bijgebouw dient in harmonie te zijn met het hoofdgebouw, d.w.z. één architecturaal geheel qua vorm en materiaalgebruik.</p>
<p>2.3.2.C. Afmetingen</p> <p>Het bijgebouw is ondergeschikt van het hoofdvolume en in functie van de kavelgrootte en omgeving.</p>	<p>Oppervlakte van alle bijgebouwen : Min. 12 m² tot max. 10% van de achtertuinzone achter de achterste achtergevellijn. Deze dienen te worden opgenomen binnen de groenstructuren van de tuin.</p>
<p>2.3.2.D. Materialen</p> <p>Het bijgebouw moet in harmonie met het hoofdgebouw zijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vrij te kiezen duurzame materialen - in harmonie met het hoofdgebouw - houten/glazen constructies - betonplaten en golfplaten zijn uitgesloten

2.4. NIET-BEBOUWD GEDEELTE

2.4.1. Verhardingen

Toelichting	Stedenbouwkundig voorschrift
<p>De gewestelijke verordening hemelwater moet nageleefd worden waarbij het de bedoeling is om een groen karakter van de verkaveling na te streven.</p> <p>Verhardingen dienen beperkt in oppervlakte ten voordele van een maximum groenaanleg en met het oog op een minimale waterafvoer naar de riolering.</p>	<p>Er dient te worden voldaan aan de GSV hemelwater.</p> <p>Over een breedte van max. 3m zijn verhardingen toegestaan, niet af te wateren naar het openbaar domein. Overige functionele verhardingen dienen tot een minimum te worden beperkt en dienen te gebeuren in waterdoorlatende materialen.</p>

2.4.3. Afsluitingen

Toelichting	Stedenbouwkundig voorschrift
<p>Afsluitingen moeten worden uitgevoerd met groenaanplantingen (hagen, draad met klimop en dergelijke).</p> <p>Bij specifieke ruimtelijke situaties of omwille van de verkeersveiligheid kunnen steeds beperkingen in hoogte worden opgelegd.</p>	<p>Afsluitingen worden gerealiseerd in streekeigen groen als of niet ondersteunt door een visueel niet zichtbare draadafsluiting.</p> <p>Afsluitingen kennen een maximale hoogte van 2,00 m.</p> <p>Afsluitingen in betonpanelen worden niet toegelaten.</p>

2.4.4. Zone voor voortuinen

Toelichting	Stedenbouwkundig voorschrift
<p>Een minimale verharding en maximale groenvoorzieningen worden nagestreefd.</p> <p>Het oprichten van constructies binnen de voortuinzone wordt niet aanvaard.</p>	<p>Inrichting als representatieve voortuin. Enkel streekeigen groenaanleg kan in deze zone vormend en scheidend aangewend worden.</p> <p>Verhardingen worden tot een minimum beperkt en aangelegd in waterdoorlatende materialen.</p> <p>Oprichten van constructies in de voortuinzone is niet toegelaten.</p>

2.4.5. Zone voor zijtuinen

Toelichting	Stedenbouwkundig voorschrift
<p>Een minimale verharding wordt nagestreefd welke versterkt met maximale groenvoorzieningen.</p> <p>Het oprichten van constructies binnen de zijtuinzone wordt niet aanvaard.</p>	<p>Inrichting als doorgangsfunctie of tuinfunctie.</p> <p>Inrichting zal bepaald worden door haar functie. Verhardingen worden tot een minimum beperkt en aangelegd in waterdoorlatende materialen.</p> <p>Het oprichten van constructies in de zijtuinzone is niet toegelaten.</p>

2.4.6. Zone voor achtertuinen

Toelichting	Stedenbouwkundig voorschrift
<p>Een minimale verharding i.f.v. tuinpaden en terrassen wordt nagestreefd versterkt met maximale groenvoorzieningen.</p> <p>Het oprichten van bijgebouwen binnen de achtertuinzone wordt toegestaan rekening houdend met eerder geformuleerde uitgangspunten.</p> <p>Het talud binnen de achtertuinzone dient te worden behouden.</p>	<p>Private buitenruimte ter ondersteuning van de belendende woonfunctie.</p> <p>Verhardingen worden tot een minimum beperkt waarbij de eerste 4m t.o.v. achter de achtergevellijn mag worden aangelegd in niet waterdoorlatende verharding tot een max. oppervlak van 24m². Overige verharding dient te worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.</p> <p>Het oprichten van constructies in de achtertuinzone is toegelaten. Zie art. 2.3.</p> <p>Het oprichten van vijver of zwembad is toegestaan.</p> <p>Het wijzigen van het talud is niet gewenst.</p>

2.4.7. Zone voor hagen

Toelichting	Stedenbouwkundig voorschrift
<p>De haagaanplanting ondersteunt de privacy naar de reeds bestaande toestand, N730 en de loten.</p> <p>Door de aanplant van een uniforme haag wordt de beeldwaarde van de verkaveling versterkt.</p>	<p>De zone voor hagen dient verplicht te worden aangeplant over de volledige lengte zoals aangeduid op het verkavelingsplan en met een hoogte van 2,00 m. Onderbrekingen zijn niet toegelaten.</p>